



Borne portafusibles termoplástico Borne de tornillo en ambos lados 10 mm, tam. 1,5

La versión	
nombre comercial del producto	ALPHA
tipo de fuente luminosa como indicador de fallos	sin
tipo de cartucho fusible	otros
tipo de portafusibles	sin
Datos técnicos generales	
material aislante	termoplástico
tamaño de cuadrícula de bornes	10 mm
La tensión de alimentación	
tensión de empleo valor asignado	250 V
tipo de corriente de alimentación del indicador de fallos	otros
Clase de protección	
clase de combustibilidad según UL 94	Otros
Circuito principal	
intensidad de empleo valor asignado	6,3 A
Apariencia	
color	otros
Detalles del producto	
componente del producto necesario placa terminal	No
Número	
número de niveles de bornes	1
Conexiones	
sección de conductor conectable monofilar	
• mín.	1 mm ²
• máx.	1 mm ²
sección de conductor conectable multifilar	
• máx.	1,5 mm ²
sección de conductor conectable alma flexible	
• con preparación de los extremos de cable mín.	0,75 mm ²
• con preparación de los extremos de cable máx.	1,5 mm ²
ejecución de la conexión 1	Bornes de tornillo
ejecución de la conexión 2	Bornes de tornillo
posición del borne de conexión	lateral
Diseño Mecánico	
altura con tipo de montaje con menor altura	42 mm
longitud	57 mm
tipo de fijación	Perfil de 35 mm
material del cuerpo aislante	termoplástico
Homologaciones Certificados	

General Product Approval	other	Environment
 EG-Konf.	Confirmation	Confirmation Miscellaneous Environmental Confirmations



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1SF12>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WA1011-1SF12>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1SF12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Última modificación:

19/12/2020 

