



interruptor de posición caja de plástico según DIN EN 50047, 31 mm Conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 1NA/1NC contactos de acción brusca integrado (no intercambiables) palanca articulada, longitud 21 mm ajustable en lado derecho/izquierdo con rodillo de plástico de 19 mm

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Interruptor de posición mecánico
denominación del tipo de producto	3SE5
referencia del fabricante	
• de la cabeza de accionamiento para interruptores de posición, incluida en el suministro	3SE5000-0AK00
• de la palanca de accionamiento incluida en el suministro	3SE5000-0AA21
aptitud para uso interruptor de seguridad	Sí
Datos técnicos generales	
función del producto apertura positiva	Sí
tensión de aislamiento valor asignado	400 V
grado de contaminación	clase 3
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
resistencia a choques	
• según IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
resistencia a vibraciones	
• según IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	15 000 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico	100 000
corriente térmica	10 A
material de la caja de la cabeza del interruptor	plástico
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	B
corriente permanente del interruptor automático curva C	1 A; para una corriente de cortocircuito inferior a 400 A
corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED rápido	10 A; para una corriente de cortocircuito inferior a 400 A
corriente permanente del cartucho fusible DIAZED gG	6 A
principio activo	mecánico
precisión de repetibilidad	0,05 mm
Directiva RoHS (fecha)	07/01/2006
SVHC substance name	Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) - 96-45-7
Peso	0,099 kg
par mínimo de accionamiento en sentido de ataque	0,25 N·m
longitud del sensor	111,3 mm
ancho del sensor	31 mm
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +85 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +90 °C
categoría de protección contra explosiones de polvo	sin
Circuito de corriente principal	
variante de contacto eléctrico	mecánico

frecuencia de empleo valor asignado	50 ... 60 Hz
número de contactos NC para contactos auxiliares	1
número de contactos NA para contactos auxiliares	1
intensidad de empleo con AC-15 • con 24 V valor asignado • con 120 V valor asignado • con 240 V valor asignado • con 400 V valor asignado	6 A 6 A 6 A 4 A
intensidad de empleo con DC-13 • con 24 V valor asignado • con 125 V valor asignado • con 250 V valor asignado • con 400 V valor asignado	3 A 0,55 A 0,27 A 0,12 A

Carcasa	
forma constructiva de la caja	bloque rectangular, estrecho
material de la caja	plástico
revestimiento de la caja	otros
tipo de caja según la norma	Sí

Cabeza de accionamiento	
tipo de elemento de accionamiento	Palanca de rodillo, palanca de metal, 21 mm long, recta, rodillo de plástico 19 mm
designación normalizada de la cabeza del interruptor	EN 50047, forma A
forma de la cabeza del interruptor	rodillo
tipo de función de maniobra	contacto de apertura positiva, integrado
principio de conmutación	contactos de acción brusca
número de contactos de seguridad	1
tipo de entrada de cables	1x (M20 x 1,5)

Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	según las necesidades del usuario
tipo de fijación	fijación por tornillo

Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica	borne de tornillo
tipo de secciones de conductor conectables • monofilar • alma flexible con preparación de los extremos de cable • con cables AWG monofilar • con cables AWG multifilar	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
tipo de puerto para comunicaciones de seguridad	Ninguno

Comunicación/ Protocolo	
tipo de puerto	Ninguno

Homologaciones Certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Functional Safety	Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE5232-0HK21>



