



Figura similar

SIMATIC S7-1200, módulo de entradas analógicas, SM 1231 RTD, 4xAI módulo RTD

Información general	
Designación del tipo de producto	SM 1231, AI 4x16 bit RTD
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	24 V
Intensidad de entrada	
Consumo, típ.	40 mA
de bus de fondo 5 V DC, típ.	80 mA
Pérdidas	
Pérdidas, típ.	1,5 W
Entradas analógicas	
Nº de entradas analógicas	4; Termorresistencias
Tensión de entrada admisible para entrada de tensión (límite de destrucción), máx.	±35 V
Unidad técnica ajustable para medición de temperatura	Grados Celsius/grados Fahrenheit
Rangos de entrada	
• Tensión	No
• Intensidad	No
• Termopar	No
• Termorresistencias	Sí; Sensores resistivos: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, Cu 100 y LG-Ni1000
• Resistencia	Sí; 150 Ω, 300 Ω y 600 Ω
Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias	
• Cu 10	Sí
— Resistencia de entrada (Cu 10)	10 Ω
• Ni 100	Sí
— Resistencia de entrada (Ni 100)	100 Ω
• Ni 1000	Sí
— Resistencia de entrada (Ni 1000)	1 000 Ω
• LG-Ni 1000	Sí
— Resistencia de entrada (LG-Ni 1000)	1 000 Ω
• Ni 120	Sí
— Resistencia de entrada (Ni 120)	120 Ω
• Ni 200	Sí
— Resistencia de entrada (Ni 200)	200 Ω
• Ni 500	Sí
— Resistencia de entrada (Ni 500)	500 Ω
• Pt 100	Sí
— Resistencia de entrada (Pt 100)	100 Ω
• Pt 1000	Sí
— Resistencia de entrada (Pt 1000)	1 000 Ω

● Pt 200 — Resistencia de entrada (Pt 200) ● Pt 500 — Resistencia de entrada (Pt 500)	SÍ 200 Ω SÍ 500 Ω
Rangos de entrada (valores nominales), resistencias	
● 0 a 150 Ohm ● 0 a 300 Ohm ● 0 a 600 Ohm	SÍ SÍ SÍ
Termopar (TC)	
Compensación de temperatura	
— parametrizable	No
Formación de valor analógico para entradas	
Principio de medición	integrador
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal	
● Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx. ● Tiempo de integración parametrizable ● Supresión de perturbaciones de tensión para frecuencia perturbadora f1 en Hz	15 bit; + signo No 85 dB con 50/60/400 Hz
Error/precisiones	
Error de temperatura (referido al rango de entrada), (+/-)	25 °C ±0,1 %, a 55 °C ±0,2 % todo el rango de medida
Precisión de repetición en estado estacionario a 25 °C (referido al rango de salida), (+/-)	0,05 %
Supresión de tensiones perturbadoras para (f1 +/- 1%), f1 = frecuencia perturbadora	
● Perturbación en modo común, mín.	120 dB
Alarmas/diagnósticos/información de estado	
Alarmas	SÍ
Función de diagnóstico	SÍ; legibles
Alarmas	
● Alarma de diagnóstico	SÍ
Diagnósticos	
● Vigilancia de la tensión de alimentación ● Rotura de hilo	SÍ SÍ
LED señalizador de diagnóstico	
● para el estado de las entradas ● para mantenimiento	SÍ SÍ
Grado de protección y clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Normas, homologaciones, certificados	
Marcado CE	SÍ
Homologación CSA	SÍ
Homologación UL	SÍ
cULus	SÍ
Homologación FM	SÍ
RCM (anteriormente C-TICK)	SÍ
Homologación KC	SÍ
Homologaciones navales	SÍ
Huella ambiental	
● declaración medioambiental de producto	SÍ
Potencial de efecto invernadero	
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq]	43,1 kg
— potencial de efecto invernadero (durante la fabricación) [CO2 eq]	7,62 kg
— potencial de efecto invernadero (durante el funcionamiento) [CO2 eq]	36 kg
— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de vida) [CO2 eq]	-0,544 kg
Condiciones ambientales	
Caída libre	
● Altura de caída, máx.	0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío
Temperatura ambiente en servicio	
● mín. ● máx.	-20 °C 60 °C

• Posición de montaje horizontal, mín.	-20 °C
• Posición de montaje horizontal, máx.	60 °C
• Posición de montaje vertical, mín.	-20 °C
• Posición de montaje vertical, máx.	50 °C
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte	
• mín.	-40 °C
• máx.	70 °C
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13	
• En servicio mín.	795 hPa
• En servicio máx.	1 080 hPa
• Almacenamiento/transporte, mín.	660 hPa
• Almacenamiento/transporte, máx.	1 080 hPa
Humedad relativa del aire	
• Funcionamiento a 25 °C sin condensación, máx.	95 %
Concentraciones de sustancias contaminantes	
• SO2 con HR < 60% sin condensación	SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60% sin condensación
sistema de conexión	
Conector frontal requerido	Sí
Elementos mecánicos/material	
Material de la caja (en el frente)	
• Plástico	Sí
Dimensiones	
Ancho	45 mm
Altura	100 mm
Profundidad	75 mm
Pesos	
Peso, aprox.	220 g
Clasificaciones	

	Versión	Clasificación
eClass	14	27-24-22-01
eClass	12	27-24-22-01
eClass	9.1	27-24-22-01
eClass	9	27-24-22-01
eClass	8	27-24-22-01
eClass	7.1	27-24-22-01
eClass	6	27-24-22-01
ETIM	9	EC001420
ETIM	8	EC001420
ETIM	7	EC001420
IDEA	4	3562
UNSPSC	15	32-15-17-05

Homologaciones / Certificados

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----

[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



For use in hazardous locations	Marine / Shipping	Environment
--------------------------------	-------------------	-------------

[CCC-Ex](#)



Última modificación:

9/10/2024

